



Gamma produzione

2380 - 6135	B-FLEX FP L fascia perimetrale ad L adesivizzata sp 6 mm - piede/h 50/160 - L 2000	2 mt
-------------	--	------

Descrizione

Fasce isolanti perimetrali per edilizia

B-Flex FP L è un prodotto in polietilene a celle chiuse, leggero - impermeabile - non imputrescibile - inattaccabile da muffe e con un'elevata resistenza alle aggressioni chimiche ed alle reazioni alcaline dei manufatti cementizi; inoltre si evidenzia l'inalterabilità del prodotto nel tempo grazie alle mescole di nuova generazione per l'estrusione di polietilene e la ricerca dei migliori collanti sul mercato europeo. Prodotto di facile posa resistente a shock termico che trova applicazione ideale quando vengono realizzati massetti insonorizzati o tradizionali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Valore
temperatura d'impiego	-10°C +80°C
peso specifico	23÷25
struttura cellulare	celle chiuse
abbattimento acustico	25,5 db per densità 23/25 kg/mc 25 dB per densità 30/33 kg/cm (testato su materiale B-Flex 5 mm)
valore di compressione	13,002 kPa (testato su materiale B-Flex 5 mm) materiale sottoposto a prova di compressione secondo la norma UNI EN 826
resistenza all'ozono	ottima
resistenza alle muffe e agli insetti	ottima
tossicità	indice di tossicità convenzionale :10 indice di fumo: 7 classe di fumo F1
resistenza alla deformazioni	ottima
permeabilità al vapore	ottima
non contiene CFC (freon)	in conformità alla L. 549 del 28/12/93



La ditta Fotir srl si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Utilizzare sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti; la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche. Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a Vostra disposizione.